

NU3PCUA, Adaptateur *SafeConnect* avec fiche/jack 3.5mm, Fiche Produit, Modèle NU3PCUA-H

Caractéristiques

- Connecte le matériel non médical auxiliaire externe au système Ascom Telligence
- Détecte les fermetures de contact sec de matériel auxiliaire externe
- Se branche sur les prises *SafeConnect* sur les unités/modules Ascom (NUBM3-HE et NUMI2-HE)
- La fiche/jack 3.5mm jack se connecte au matériel externe auxiliaire
- Se retire rapidement pour le transfert d'une chambre à l'autre
- Convertit des accessoires compatibles avec le système Telligence
- La résistance de fin de ligne (EOL) intégrée détecte lorsque la prise *SafeConnect* ou quand la fiche 3.5mm est retirée



Description

L'adaptateur *SafeConnect* NU3PCUA-H surveille le matériel non médical auxiliaire pour les fermetures de contacts secs. Lorsque le système détecte une fermeture, l'adaptateur envoie les informations au système Ascom Telligence.

Chaque adaptateur est équipé d'une prise jack de 3,5 mm à une extrémité et d'une prise Ascom *SafeConnect* de l'autre. La prise jack 3,5 mm se branche vers le matériel externe auxiliaire et l'adaptateur *SafeConnect* se branche sur la prise *SafeConnect*.

Grâce à sa fonctionnalité magnétique, la prise *SafeConnect* peut se retirer rapidement afin que l'appareil puisse être déplacé d'une chambre à l'autre. Il n'est pas nécessaire de modifier le périphérique pour la compatibilité avec le système Ascom Telligence.

La résistance de fin de ligne intégrée (*End of Line, EoL*) de l'adaptateur détecte lorsque la prise *SafeConnect* ou la prise/jack 3.5mm est déconnectée, volontairement ou non. L'unité lance alors un appel vers le système Ascom Telligence pour alerter le personnel de la situation. En appuyant sur le bouton d'annulation de l'unité de chambre, vous annulez l'appel en cours.

Spécifications

Évaluation électrique	Entrée: 3.3VDC Consommation de courant: En veille:0.075mA Maximum: 0.15mA
Câble connexion	1x fiche/prise magnétique Ascom <i>SafeConnect</i> 1x fiche femelle 3.5mm (pour périphériques non-médicaux)
Poids	45.4g (1.6oz.)
Longueur	25.6cm (10.1in.)
Compatibilité logicielle	Telligence 5.0 et version supérieure
Compatibilité matérielle	Unité tête de lit personnalisable (P/N NUBM3-HE) Unité tête de lit passive (P/N NUBM3P-He) Unité entrées externes (P/N NUMI2-HE)
Environnement	Température de fonctionnement: 0°C à 50°C (32°F à 122°F) Température de stockage: -25°C à 55°C (-13°F à 131°F) Humidité Relative: 0 à 95%,sans condensation à 40°C (104°F) Indice de protection: IP40
Conformités, Standards, Réglementations    	Conforme aux Standards et Normes suivantes (les références, dates, amendements sont définis dans la déclaration de conformité, (<i>Declaration of Conformity</i>) Uniquement en Anglais : IEC 60950 CB, IEC 62368 CB, EN 55024 (CISPR24) Class B, EN 55032 (CISPR32) Class B, RoHS, REACH, VDE 0834, HTM 08-03 ANSI/UL 1069, ANSI/UL 2560, CAN/CSA C22.2 No. 205, FCC part 15B, ICES-003 AS/NZS CISPR24/32, AS/NZS 3811